

Norme : CE
Fil incandescent : 960°C
Résistance aux chocs : IK08/6J

Cadre d'adaptation dans les plafonds en T 675x675 pour montage de luminaires encastrés de dimensions 596x596mm et 1196x296mm.

Applications: Permet le montage encastré des luminaires dans un plafond modulaire 675x675 en T...

Type de pose: Encastré au plafond en T 600x600.

Coloris: Blanc RAL 9003.




Accessoires

Cadres

Description

Code article	Description article
1 X0957.003.0670.0670.9003S	CADRE ET01 (encastré T) pour montage des luminaires encastrés 596x596mm dans les plafonds en T de type 675x675mm - Dimensions 670x670mm - blanc/9003-S
2 X0957.003.1346.0670.9003S	CADRE ET01 (encastré T) pour montage des luminaires encastrés 1196x296mm dans les plafonds en T de type 1350x675mm - Dimensions 1346x670mm - blanc/9003-S

Dimensions



Code article	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (h)
1 X0957.003.0670.0670.9003S	670 mm	670 mm	24 mm
2 X0957.003.1346.0670.9003S	1346 mm	670 mm	24 mm

 Existe également



CADRE AP04

Apparent h=70mm

Fermeture sans vis

Prévu pour luminaires
596x596mm et 1196x296mm




CADRE EP01

Encastré

Plafonds placo plâtre

Prévu pour luminaires
596x596mm et 1196x296mm



CADRE EF01

Encastré

Plafonds FINELINE

Prévu pour luminaires
596x596mm et 1196x296mm