



carmen 170

GARANTIE 4 ANS



- CE
- 230V-50Hz
- CL2
- IP44
- 850°C
- IK08/6J
- SDCM 4
- IEC 62471 RG0

Luminaire encastré DOWN LIGHT carré, fixe. Équipé d'un module LED. Corps en fonte d'aluminium 170x170mm avec finition par poudrage blanc RAL9010. Diffuseur OPAL pour une répartition homogène de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.



LED

IRC>80

IP44

REMARQUE



VERSION 11W



VERSION 22/16W

+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION
+ SANITAIRES

+ VESTIAIRES
+ GESTION D'ÉCLAIRAGE
+ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
+ ...

○ HF 50.000h

○ DALI 50.000h

Flux utile (sortant)	Équivalence* (Fluorescent)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	Maintien flux 30.000h**	Maintien flux 50.000h**	Poids
1840 lm	> 2x26W / > 1x42W	22W	83 lm/W	4000K	UGR22	L80B20	L70B20	0,37 kg
1420 lm	> 2x18W / > 1x32W	16W	88 lm/W	4000K	UGR22	L85B20	L75B20	0,37 kg
1010 lm	> 2x13W / > 1x26W	11W	91 lm/W	4000K	UGR22	L90B20	L80B20	0,37 kg

* Comparaison avec luminaire équipé d'un diffuseur opal à LOR 55%, après 2000h de fonctionnement

** ex: L80B20 : 80% de maintien du flux initial pour 80% de luminaires