



CE
230V-50Hz
CL2

IP44
750°C
IK06/1J

IEC 62471 RG0

Luminaire encastré DOWN LIGHT rond, fixe. Équipé de technologie LED. Corps en fonte d'aluminium de diamètre 165mm avec finition par poudrage blanc RAL9010. Diffuseur OPAL pour une répartition homogène de la lumière. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.

ON/OFF
>50.000h

DALI
>70.000h

IRC80

blanc
RAL9010



+ INTÉRIEUR
+ BUREAU
+ CIRCULATION
+ SANITAIRES

+ VESTIAIRES
+ ...

REMARQUE



VERSION 10W



VERSION 15/13W



Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	UGR	L80B10	Poids
1310 lm	15W	87 lm/W	4000K	24	> 50.000 h	0,30 kg
1160 lm	13W	89 lm/W	4000K	23	> 50.000 h	0,30 kg
940 lm	10W	94 lm/W	4000K	22	> 60.000 h	0,30 kg

** ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires