

Norme : CE  
Fil incandescent : 960°C  
Résistance aux chocs : IK10/20J

Fixation pour montage apparent des luminaires de la gamme THALES et RAKY.

Applications: Permet le montage des luminaires en apparent

Type de pose: Apparent au plafond


Coloris: Blanc RAL 9003



## Description

Code article	Description article
1 PA083.9003S	Fixations pour montage en apparent des luminaires de la famille THALES/RAKY (153W) de dimensions 1224x357mm - 2pcs
2 PA084.9003S	Fixations pour montage en apparent des luminaires de la famille THALES/RAKY (77W) de dimensions 1224x197mm - 2pcs
3 PA085.9003S	Fixations pour montage en apparent des luminaires de la famille THALES/RAKY (208W) de dimensions 1224x507mm - 2pcs

## Dimensions



Code article	Hauteur (h)	Entraxe fix. (E)
1 PA083.9003S	80 mm	220 mm
2 PA084.9003S	80 mm	60 mm
3 PA085.9003S	80 mm	380 mm

 Compatible avec



**THALES TRPC XTREMA**

Jusqu'à 33.700lm  
160lm/W  
Extensif 80°  
ON-OFF / DALI T&D R2M  
>110.000h



**THALES TRPC CASAMBI**

Jusqu'à 33.700lm  
160lm/W  
Extensif 80°  
Bluetooth CASAMBI  
>100.000h



**THALES TRPC ATMO-16**

Jusqu'à 24.460lm  
160lm/W  
Extensif 80°  
Présence et luminosité  
automatiques  
Hauteur de montage jusqu'à  
16m  
Zigbee PHILIPS >100.000h



**THALES PRPC XTREMA**

Jusqu'à 27.000lm  
UGR19  
Extensif 60°  
ON-OFF / DALI T&D R2M  
>110.000h



**RAKY XTREMA**

Jusqu'à 23.900lm  
156lm/W  
Intensif 35°  
ON-OFF / DALI T&D  
>100.000h



**RAKY ATMO-16**

Jusqu'à 23.900lm  
156lm/W  
Intensif 35°  
Présence et luminosité  
automatiques  
Hauteur de montage jusqu'à  
16m  
Zigbee PHILIPS >100.000h