

CE
230V/50Hz
CL2
850°C
IP40
IK07/2J

SDCM 3
IEC 62471 RG1 (sans risque)
ZHAGA
THD<15
Fact. Puiss. >0,9

Luminaire encastré DOWNLIGHT monodirectionnel à 75° équipé d'un module LED conforme aux exigences ZHAGA. Corps et collerette en fonte d'aluminium laqué par poudrage. Réflecteur en aluminium à haute réflectance. Equipé de verre de protection. Fixation dans les plafonds suspendus à l'aide de deux ressorts. Livré avec alimentation déportée du luminaire.



Alimentation

HF >70.000h

DALI T&D >70.000h


Prévu pour

ACCUEIL
CIRCULATION
SURFACE DE VENTE

Type de pose

Encastré au plafond en plâtre
Encastré au plafond en T 600x600

Dimensions



Flux utile (sortant)	Consommation (système)	Efficacité (système)	Temp. de couleur	IRC	UGR	Maintien flux L80B10 *	Maintien flux L90B10 *	Poids
3000 lm	26W	115 lm/W	4000K	>80	UGR22	>150.000h	>100.000h	1,48 kg
2850 lm	26W	110 lm/W	3000K	>80	UGR22	>150.000h	>100.000h	1,48 kg

* ex: L80B10 : 80% de maintien du flux initial pour 90% de luminaires
Taux de fiabilité des drivers >90%
Luminaire mesuré au laboratoire. Toutes les valeurs sont valables à Ta max 25°C.